

Simon® TILE SEAL

Hợp chất chống thấm cho gạch - ngói

MÔ TẢ

TILE SEAL là hợp chất đẩy nước gốc Silicone trong suốt không màu, được thiết kế đặc biệt để sử dụng và thi công một cách đơn giản và hiệu quả nhất trong việc chống thấm, chống rêu cho các vật liệu đất nung như gạch tàu, gạch xây, ngói theo phương pháp nhúng thấm thấu. TILE SEAL hoàn toàn không gây độc hại cho môi trường và những nơi sử dụng, thích hợp cho các công trình dân dụng và công nghiệp.

ƯU ĐIỂM

- Tuổi thọ bảo vệ công trình cao, trên 10 năm do khi thi công hợp chất thấm thấu sâu vào bề mặt vật liệu.
- Chống thấm tuyệt hảo.
- Bảo vệ màu sắc của gạch ngói.
- Cho phép bề mặt thoát hơi (thở) với khả năng đẩy nước bề mặt cao.
- Kháng ăn mòn do chlorides.
- Không cháy, không mùi, không độc.
- Có thể áp dụng trên bề mặt ẩm dưới 15%.
- Rất dễ chùi rửa bụi bẩn và làm sạch bề mặt.
- Thi công đơn giản và hiệu quả cao.

SỬ DỤNG

TILE SEAL áp dụng cho các bề mặt vật liệu sau:

- Bề mặt ngói nung.
- Gạch chịu lửa, gạch nung.
- Gạch trang trí, gạch tàu.

DỮ LIỆU – TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Độ pH: > 7
- Khả năng chống thấm: Không bị thấm
- Dạng: Lỏng, trong suốt
- Tỷ trọng: 1.02 – 1.04 kg/lít

Simon® TILE SEAL

Hợp chất chống thấm cho gạch - ngói

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Có thể sử dụng thiết bị thổi áp lực cao hoặc những dụng cụ có sẵn để làm sạch bụi bẩn, các chất bám dính trên bề mặt gạch, ngói.
- Bề mặt ngói bị nứt nẻ cần được loại bỏ.
- Gạch ngói nên được giữ khô trước khi nhúng.

Pha trộn:

- Trộn 1 phần TILE SEAL với 3 phần nước sạch không nhiễm phèn.
- Khuấy trộn hỗn hợp trên ít nhất 5 phút để đảm bảo hỗn hợp được trộn kỹ.

Thi công:

- Nhúng lần thứ nhất gạch, ngói vào hỗn hợp đã trộn trên, ngâm ít nhất 1 phút. Lấy gạch, ngói ra khỏi hỗn hợp để nơi khô ráo, thoáng tránh mưa và nước ít nhất 4 giờ.
- Nhúng lần thứ 2 theo quy trình trên.

Mật độ tiêu thụ

- 1 lít TILE SEAL nhúng khoảng 40 - 80 viên ngói.

Lưu ý:

- Giữ cho bề mặt vữa mới thi công TILE SEAL tránh mưa hoặc nước ít nhất 2 giờ.
- Những bề mặt ở trong nhà khi thi công cần giữ cho thông thoáng.
- Đóng kín nắp ngay sau khi sử dụng.

ĐÓNG GÓI

- 5 - 25 lít/can

BẢO QUẢN

- Nơi mát và khô

TUỔI THỌ - LƯU TRỮ

- 12 tháng trong điều kiện đóng kín.

VỆ SINH

- Nên mang bao tay cao su khi thi công.
- Vệ sinh thiết bị thi công bằng nước sạch.
- Tránh tiếp xúc với mắt, da, quần áo. Nếu rơi vào mắt cần rửa ngay bằng nhiều nước sạch.
- Làm sạch tất cả các dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

**SIMON® là thương hiệu sản phẩm chống thấm đã được đăng ký bảo hộ của
CÔNG TY TNHH VINKEMS**